

Rengjøringsmiddel

# codex Epo-Clean

Rengjøringsmiddel til bruk ved epoksyfuging

**Anvendelse:**

Til fjerning av tørket, emulgert epoksy fugemasseslør på keramiske fliser. Egnert på glasserte og uglasserte fliser.



**Produktfordeler/egenskaper:**

codex Epo-Clean er en meget effektiv rengjøringsemulsjon beregnet til fjerning av tørket epoksyfuge etter fuging med codex EpoTix eller codex EpoFloor. Effekten er best 24 til 48 timer etter fuging.

**Typiske egenskaper:**

- ▶ Fjerner tørket harpiksslør på flisene
- ▶ Forårsaker ikke korrosjon på rustfritt stål
- ▶ Missfarger ikke epoksyfugemassen
- ▶ Løser ikke opp massen i fugene

**Tekniske data:**

Emballasje:	1 liter plastflaske
Kan lagres:	24 måneder
Farge:	Fargeløs
Bearbeidingstemp:	15°C – 30°C

**Forbruk ved fjerning etter 24 timer:**

Ca 25 g/m<sup>2</sup>

**Før bruk:**

La det rengjorte epoksyfugede arealet være avsperrert og få herde i minst 12 timer. Ved lavere temperaturer forlenges herdetiden. Følg også databladet til den anvendte epoksyfugemassen.

**Bearbeiding:**

1. Begynn rensingen tidligst 24 timer etter fuging.
2. Påfør codex EpoClean jevnt på underlaget med en pensel eller rull. La stoffet virke en tid avhengig av urenheten (maksimalt 1 timer). Rens maks 30 m<sup>2</sup> av gangen.

3. Etter virketiden fuktes arealet med varmt vann og skures med codex Epo-Pad fin. Etter dette vaskes grundig med rent vann. På større arealer anbefales roterende skuremaskin til arbeidet, gjerne maskin med utlegging og oppsuging av vann.
4. Vask igjen, eventuelt flere ganger med rent vann til flaten er ren. Er ikke arealet rent nok må prosessen gjentas.

**Viktige henvisninger:**

- ▶ I uåpnet originalemballasje kan produktet lagres i minst 24 måneder på et tørt og kjølig sted. Åpnet emballasje lukkes/ tettes godt igjen. Beskyttes mot frost.
- ▶ Beste arbeidstemperatur er mellom 18°C og 25°C gulvtemperatur minst 15°C og maks 30°C. Lave temperaturer forlenger tørke-/herdetiden, høye temperaturer forkorter bearbeidingstiden.
- ▶ Sperr av nyrenset arealer til det er helt tørre!
- ▶ La ikke produktet komme i kontakt med plastikk eller lakkerte flater.
- ▶ Bruk codex Epo Wash ved fuging med epoksymasse. Dette vil gjøre rensingen med codex Epo Clean mye enklere.
- ▶ Enkle herdede flekker med epoksymasse kan fjernes ved hjelp av varmluft. Varm flekken med varmluftpistol og skrap vekk. Vask så med codex Epo Clean for å fjerne rester. Pass på at ikke massen i fugene blir oppvarmet da dette kan føre til fargeendring.

**Vernetiltak**

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på [www.codex-x.no](http://www.codex-x.no)

**Avfallshåndtering:**

Tøm ikke produktet på marken, i kloakken eller vassdrag. Ren, tom emballasje kan resirkuleres. Stoffet deponeres som spesialavfall.